



## 1. DESCRIZIONE

Tamponato è una pittura decorativa policromatica ad effetto perlescente, con vaste proprietà creative. Con Tamponato si possono ottenere molteplici effetti decorativi in funzione dei metodi e strumenti utilizzati. Tamponato è in linea con le recenti tendenze, specifico per la decorazione di ambienti interni.

### Classificazione UNI 8681

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, semilucido acrilica (B.4.C.0.A.2.FA)

### Classificazione per impiego finale (UNI EN 13300)

Decorazione

### Destinazione d'uso

Interno

### Idoneità supporti

Qualsiasi tipo di supporto

### Confezioni

1 | 4 |

### Basi

NEUTRO colori pronti BASE ARGENTO, BASE ORO, BIANCO

## 2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1040 g/l
Viscosità	liquido tixotropico
Residuo secco in peso	28,40 % ± 2
Aspetto	semilucido
pH	8,5
Colore	Cartella colori. I colori sono da considerarsi indicativi e non impegnativi a causa di alcune circostanze variabili, quali il supporto, le modalità d'applicazione, la temperatura la manualità dell'operatore e gli attrezzi usati.

### 3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

### 4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Eliminare la parti incoerenti e non perfettamente ancorate, Rasare e carteggiare per eliminare eventuali imperfezioni presenti.

Applicare una mano di SIVACFIX ACRILICO per ridurre e uniformare gli assorbimenti del supporto

Applicare una mano di **PRIMER LISCIO S**

#### DILUIZIONE con acqua:

Pronto uso

#### ESSICCAZIONE:

Al tatto 2 ore , ricopertura minimo 4 ore

#### APPLICAZIONE:

Applicare per mezzo rullo a pelo corto su una superficie di 3-4 m<sup>2</sup> circa e procedere subito alla lavorazione con attrezzo ritenuto più idoneo (pennello, spatola, tampone, spugna). Continuare l'applicazione facendo cura di non formare le antiestetiche giunture tra le diverse fasi applicative.

#### ATTREZZI:

Pennello, spatola, tampone, spugna

#### PULIZIA :

Acqua

#### RESA PRATICA:

8/10 m<sup>2</sup>/l

- NOTE:**
- Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
  - La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
  - Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo
  - Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 35°C Non applicare con umidità relativa > 80%

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza **TAMPONATO**

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



#### SIVAC srl

Via Borgognina, 58 61030 Lucrezia di Cartoceto (PU)

Tel +39 0721 895501 - fax +39 0721 894025

www.sivac.it - info@sivac.it  SIVAC srl vernici