



### 1. DESCRIZIONE

Primer risanante specifico per la protezione del film della pittura di finitura da muffe e alghe.

**Classificazione** UNI 8681

Vernice per impregnazione superficiale semplice, in emulsione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilica (A.O.B.O.A.2.HA)

**Classificazione per impiego finale** (UNI EN 13300) Proprietà particolari

**Destinazione d'uso**

Interno/esterno

**Idoneità supporti**

Qualsiasi tipo di supporto in muratura e cartongesso

**Confezioni**

1 l 5 l

### 2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1000 ± 20 g/l
Viscosità	Liquido
Residuo secco in peso	4% ± 2
Aspetto	non visibile
pH	6-7
Colore	trasparente

### 3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Facilità di applicazione

Ottimo potere penetrante

Ottima efficacia per la protezione del film del prodotto di finitura.

## 4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Su muri attaccati da muffe applicare una mano di **PRIMER PROTEX** e spazzolare dopo circa 5 ore  
In caso di muri tinteggiati e con presenza di muffe, applicare una mano di **PRIMER PROTEX** e dopo 5 ore asportare le parti non aderenti e spazzolare.

### DILUIZIONE:

Pronto uso

### ESSICCAZIONE:

5 ore circa

### APPLICAZIONE:

Pennello e rullo

### ATTREZZI:

Pennello

### PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

### RESA PRATICA:

10 -12 m<sup>2</sup>/l a una mano

- NOTE:**
- Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
  - La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
  - Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo
  - Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 35°C Non applicare con umidità relativa > 80%

### SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza **PRIMER PROTEX**

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.

