

SIVACSMOKE

antifumo base acqua

LINEA ANTIFUMO E MACCHIE



Rev.01 del 02.02.2016 Pag. 1 di 2

1. DESCRIZIONE

Idropittura murale a base di resine e pigmenti di ultima generazione. Specifica per supporti con presenza di alonature e macchie di nicotina. Inodore, ottima copertura e resistenza allo sfregamento e al lavaggio. Applicare preventivamente una mano di Primer Antifumo

Classificazione UNI 8681

Pittura per stato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad indurimento fisico, opaco, a base di leganti acrilici (B.4.C.0.A.2.FA)

Destinazione d'uso

Interni

Idoneità supporti

Intonaci cementiti,, intonaci pitturati, pareti rasate.

Confezioni

1 l 4 l 13 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1500 ± 20 g/l
Viscosità	liquido tixotropico
pH	6 – 7
Residuo secco	60% ± 2
Aspetto	opaco
Colore	bianco

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Facile applicazione

Ottimo potere mascherante

Ottima copertura

Finitura satinata

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Asportare mediante ogni traccia di verniciature preesistenti ,mediante spazzolatura meccanica o idropulitrice
Il supporto deve essere asciutto ed esente da oli e grassi.
Applicare una mano di fondo isolante SIVACFIX ESTERNO.

DILUIZIONE con acqua:

20%30% max in volume con acqua

ESSICCAZIONE:

2 ore , fuori polvere, 8 ore fuori tatto, 24 ore in profondità

APPLICAZIONE:

Applicare due mani intervallate di 24 ore.
Non sovraverniciare con pitture a base acqua con pH > 7

ATTREZZI:

Pennello e rullo

PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

RESA PRATICA:

6/ 8 m²/l a due mani

- NOTE:**
- Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
 - La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
 - Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo del gelo
 - Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 35°C

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza **SIACSMOKE ANTIFUMO BASE ACQUA**

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.

