

PITTURA PER TAPPETI ERBOSI



LINEA IMPIANTI SPORTIVI

Rev.01 del 02.02.2016 Pag. 1 di 2

1. DESCRIZIONE

Pittura specifica per delimitare, su fondi in erba naturale e sintetica, i vari settori dei campi di gioco.

Classificazione UNI 8681

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca vinilversatica (B.4.C.0.A.2.HF)

Classificazione per impiego finale (UNI EN 13300)

Decorazione

Destinazione d'uso

Interno/esterno

Idoneità supporti

Qualsiasi tipo di supporto in erba

Confezioni

14 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1640 ± 20 g/l
Viscosità	liquido tixotropico
Residuo secco in peso	64% ± 2
Aspetto	opaco
pH	7,5-8
Colore	bianco

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Punto di bianco	ottimo
Potere coprente	buono
Buona adesione su erba sia naturale che sintetica	

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Nessuna preparazione particolare.
Il supporto deve essere asciutto

DILUIZIONE:

20% in volume con acqua

ESSICCAZIONE:

3-4ore in condizioni normali

ATTREZZI:

Rullo, spruzzo

PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

RESA PRATICA:

3/4 m² al litro a una mano


- NOTE:**
- Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
 - La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
 - Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo

SICUREZZA : Consultare la scheda dati di sicurezza PITTURA PER TAPPETI ERBOSI

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



SIVAC srl

Via Borgognina, 58 61030 Lucrezia di Cartoceto (PU)
Tel +39 0721 895501 - fax +39 0721 894025
www.sivac.it - info@sivac.it  Sivac srl vernici